

X10: Dane techniczne

Drukuj arkusz danych

Zalecany dzienny przerób

Zalecany dzienny przerób	100
--------------------------	-----

Obszary użytkowania

Pomieszczenia z cateringiem	✓
-----------------------------	---

Biura typu open space	✓
-----------------------	---

Stołówka	✓
----------	---

Strefy samoobsługowe	✓
----------------------	---

Specjały

Espresso	✓
----------	---

2 × Espresso	✓
--------------	---

Cold Brew Espresso	✓
--------------------	---

Kawa	✓
------	---

2 × Kawa	✓
----------	---

Cold Brew Kawa	✓
----------------	---

Americano	✓
-----------	---

2 x Americano	✓
---------------	---

Cold Brew Americano	✓
---------------------	---

Lungo	✓
-------	---

2 x Lungo	✓
-----------	---

Cold Brew Lungo	✓
-----------------	---

Cortado	✓
---------	---

2 × Cortado	✓
-------------	---

Cold Brew Cortado	✓
-------------------	---

Kawa latte	✓
2 × Kawa latte	✓
Cold Brew Kawa latte	✓
Cappuccino	✓
2 × Cappuccino	✓
Cold Brew cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓
Flat white	✓
2 × Flat white	✓
Cold Brew flat white	✓
Flat white Extra Shot	✓
Latte macchiato	✓
2 × Latte macchiato	✓
Cold Brew Latte macchiato	✓
Latte macchiato Extra Shot	✓
Porcja pianki mlecznej	✓
2 × Porcja pianki mlecznej	✓
Porcja mleka	✓
2 × Porcja mleka	✓
Gorąca woda	✓
Liczba filiżanek na godzinę (według DIN 18873-2)	
Espresso	92
2 × espresso	134
Kawa	68
2 × Kawa	80
Cappuccino	72
2 × cappuccino	104

Gorąca woda	60
Charakterystyka produktu	
Liczba specjałów	35
Proces Ekstrakcji na Zimno	✓
Inteligentne wstępne podgrzewanie	✓
Technologia parzenia 3D	✓
Aktywny monitoring ilości ziaren	✓
Automatyczne przestawianie mleko/pianka mleczna	✓
JURA Cockpit z wskaźnikiem statusu konserwacji	✓
Połączenie Wi-Fi z siecią domową	✓
Nadajnik w zestawie	-
Standardy automatycznych ekspresów do kawy JURA	
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®)	✓
Funkcja One-Touch Lungo	✓
Funkcja One-Touch	✓
Regulowana jednostka zaparzająca	5 – 16 g
Młynek	P.A.G.2+
Wysokowydajna pompa, 15 bar	1
System grzewczy termoblok	1
Systemy obiegu wody	1
System mleczny / wymienna końcówka do dyszy spieniającej	HP3 / CX2
Pokrywa chroniąca aromat	✓
Standardy obsługi i programowania	
Kompatybilny z Payment Connect	✓
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz 3,5"
Indywidualnie programowana ilość wody na kawę	✓

Indywidualnie programowana ilość intensywność smaku kawy	10 poziomów
Indywidualnie programowana ilość mleka/pianki mlecznej	✓
Indywidualnie programowana temperatura mleka/pianki mlecznej	3 poziomy
Indywidualnie programowana temperatura zaparzania	3 poziomy
Indywidualnie programowana temperatura gorącej wody	3 poziomy
Licznik dzienny z możliwością zerowania	✓
Możliwość odczytu liczby przyrządzeń	✓
Standardy higieny	
Automatyczne wykrywanie filtra	✓
Rodzaj filtra	CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+
Czyszczenie systemu mlecznego za pomocą funkcji One-Touch (automatyczne)	✓
Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania	✓
Monitoring napełnienia tacy ociekowej	✓
Standard higieniczny JURA: certyfikat TÜV	✓
Standardy energetyczne	
Tryb Oszczędzania Energii (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
Przełącznik Zero-Energy	✓
Programowanie czasu wyłączenia	✓
Design i materiały	
Podświetlenie filiżanek	✓
W liczbach	
Podwójna wylewka z regulacją wysokości/szerokości	63 – 150 mm / –
Wylewka gorącej wody z regulacją wysokości	63 – 150 mm
Pojemność zbiornika wody	5 l
Pojemność pojemnika na ziarna kawy	500 g

Możliwość powiększenia pojemnika na ziarna kawy do	1 kg
Pojemnik na fusy (maksymalna ilość porcji)	40
Długość przewodu	1.2 m
Napięcie / moc znamionowa	230 V ~ / 1450 W
Natężenie prądu	10 A
Moc w trybie oczekiwania	< 0,5 W
Waga	14 kg
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	37.3 × 47 × 46.1 cm
Wymiary (szer. × wys. × gł.) z pojemnikiem na ziarna kawy	37.3 × 52.4 × 46.1 cm
Numer artykułu, oznaczenie produktu	15546, Dark Inox (EA)
Kod EAN	7610917155460
Kraj produkcji	Made in Switzerland
Rok modelowy	2023